



德国菲尼克斯



SURFIX SX-FN1.5R

德国菲尼克斯 PHYNIX Surfifix SX-FN1.5R 涂层测厚仪 两用分体式 0-1500um 直角探头

型号: SURFIX SX-FN1.5R

品牌: PHYNIX

产地: 德国

两用型: 铁基+非铁基两用型(磁感应+电涡流原理)

这款德国 PHYNIX 涂层测厚仪配有彩色显示屏, 更好的内容显示, 并包含多种语言。目前的版本含有英语, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 土耳其语, 捷克语以及中文。

相对于 Surfifix 系列, 此系列的内存也提高了很多, 可以存储多达 2,000 的测量值。与电脑的连接非常简单, 是通过 USB2.0. PHYNIX.connect 实现的。这是一个数据传输程序, 和所有 Windows 系统兼容, 可以使数据方便地输入 Excel。此系列有两种产品: Surfifix® SX 可以连接所有 PHYNIX 探头, 使得仪器可以满足很多测量任务。

我们的 Surfifix®X 测量仪用于以下领域:

电镀行业, 喷涂行业, 汽车行业, 化学工业, 航空航天工程, 造船业, 研究实验室和大学, 车间, 顾问和评估员。

我们的所有测量探头均配备碳化钨硬质合金耐磨测芯, 提高了探头耐磨性和使用寿命。

产品特点:

创新且用户友好的测量技术

高分辨率彩色图形显示

USB 接口

自动识别基材

数据存储器, 最多 2,000 个测量值

在线统计

直观的菜单指导

制造商的测试证书

SURFIX SX-FN1.5R 规格参数

| | |
|------|---|
| 测量原理 | 磁感应+电涡流 |
| 功能 | 1.测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性涂层、镀层、氧化层，如油漆、粉末、塑料、橡胶、锌、铬、铝等； 2.测量铝、铜、锌、不锈钢等非磁性金属基体上的绝缘涂镀层，如油漆、瓷、塑料、珐琅氧化层等。 |
| 测量范围 | 0~1500 μm |
| 误差范围 | ±(1 μm+1%) |
| 分辨率 | 0.1 μm 或者<读数的0.2% |
| 探头 | FN1.5R |
| 探头尺寸 | Ø16mm x 24x62 mm |
| 探头重量 | 90g |
| 校准模式 | 工作校准，零校准，单箔校准；零偏移 |
| 统计功能 | 测量值，平均值，标准偏差，最小值，最大值 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 数据存储 | 2000 个测量值 |
| 满足标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |
| 系统语言 | 英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，土耳其语，捷克语以及中文 |
| 显示屏幕 | 高分辨率彩色显示屏 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 防护等级 | IP52 |
| 整机尺寸 | 137*66*23mm |
| 整机重量 | 243g (包括 FN1.5R 探头和电池) |

| 名称 | 型号 | 配置 |
|-------|------------------|--|
| 涂层测厚仪 | Surfix SX-FN1.5R | SX 主机、FN1.5R 探头、橡胶防护套、2 个校准膜片、铁/铝调零板各一个、2 节 AA 电池、PHYNIX.connect 传输软件、使用手册、制造商证书、包装箱 |