



德国菲尼克斯 PHYNIX Surfix SX-FN0.2 涂层测厚仪 分体式 0-200um

型号: SURFIX SX-FN0.2

品牌: PHYNIX

产地: 德国

两用型: 磁感应+电涡流原理

这款德国 PHYNIX 涂层测厚仪配有彩色显示屏, 更好的内容显示, 并包含多种语言。目前的版本含有英语, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 土耳其语, 捷克语以及中文。

相对于 Surfix 系列, 此系列的内存也提高了很多, 可以存储多达 2.000 的测量值。与电脑的链接非常简单, 是通过 USB2.0. PHYNIX.connect 实现的。这是一个数据传输程序, 和所有 Windows 系统兼容, 可以使数据方便地输入 Excel。此系列有两种产品: Surfix® SX 可以连接所有 PHYNIX 探头, 使得仪器可以满足很多测量任务。

我们的所有测量探头均配备硬质合金耐磨测芯, 提高了探头耐磨性和使用寿命。

我们的 Surfix®X 测量仪用于以下领域:

电镀行业, 喷涂行业, 汽车行业, 化学工业, 航空航天工程, 造船业, 研究实验室和大学, 车间, 顾问和评估员

产品特点:

创新且用户友好的测量技术

高分辨率彩色图形显示

USB 接口

自动识别基材

数据存储器, 2000 个测量值

在线统计

直观的菜单指导

在高达 150° C 或 300° C 的高温表面上进行测量 (选购)

制造商的测试证书

SURFIX SX-FN0.2 规格参数

| | |
|------|---|
| 测量原理 | 磁感应+电涡流 |
| 功能 | 1.测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性涂层、镀层、氧化层，如油漆、粉末、塑料、橡胶、锌、铬、铝等； 2.测量铝、铜、锌、不锈钢等非磁性金属基体上的绝缘涂镀层，如油漆、瓷、塑料、珐琅氧化层等。 |
| 测量范围 | 0~200 μ m |
| 误差范围 | ± (0.7 μ m+1%) |
| 分辨率 | 0.1 μ m |
| 探头 | FN0.2 |
| 探头尺寸 | Ø14mm x 83 mm |
| 探头重量 | 70g |
| 校准模式 | 工作校准，零校准，单箔校准；零偏移 |
| 统计功能 | 测量值，平均值，标准偏差，最小值，最大值 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 数据存储 | 2000 个测量值 |
| 满足标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |
| 系统语言 | 英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，土耳其语，捷克语以及中文 |
| 显示屏幕 | 高分辨率彩色显示屏 |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 防护等级 | IP52 |
| 整机尺寸 | 137*66*23mm |
| 整机重量 | 223 g (包括 FN 0.2 探头和电池) |

包装清单

| 名称 | 型号 | 清单 |
|-------|-----------------|--|
| 涂层测厚仪 | Surfix SX-FN0.2 | 主机、FN0.2 探头、橡胶防护套、2 个校准膜片、零板（铁/铝）、2 节 AA 电池、PHYNIX.connect 传输软件、使用手册、制造商证书、包装箱 |